

## 5MP 魚眼豆干型網路攝影機

型號：IPC1150M5

### 產品特色

Product Features

- 1/2.9" 5MP CMOS 網路攝影機
- 採用雙碼流，支援 H.265 / H.264 壓縮格式
- 支援標準 Onvif Profile S協議，方便系統整合功能



### 產品規格

Product Model

| Model      | IPC1150M5                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 攝像元件       | 1/2.9" 5M CMOS Sensor                                             |
| 有效圖素       | 5MP 2880 (H) × 1616 (V)                                           |
| 編碼格式       | H.265 / H.264                                                     |
| 主碼流        | 5MP(2880*1616) , 4MP(2560*1440) , 2MP(1920*1080) , 720P(1280*720) |
| 次碼流        | 704*576、800*480、640*480、640*360、352*288 1-30fp                    |
| 電子快門       | 自動、1/25-1/10000                                                   |
| 雜訊比        | 80dB                                                              |
| 最低照度       | 0.001Lux                                                          |
| 鏡頭         | 2.8 / 3.6mm                                                       |
| 聲音介面       | N/A                                                               |
| 聲音格式       | G711 A/G711 U                                                     |
| 碼流模式       | CBR / VBR                                                         |
| 白平衡        | 自動                                                                |
| 網頁語系       | 繁中/簡中/英文                                                          |
| 影像調整       | 亮度 / 對比度 / 顏色飽和度 / 銳利度 / 鏡像翻轉/影像制式/IRCUT設置/燈光設置                   |
| 高級參數       | 抗閃爍/物理寬動態/鏡頭畸變矯正/電子快門                                             |
| 報警管理       | 移動偵測/人形偵測                                                         |
| 日夜模式       | 自動(光敏檢測/環境光檢測)/ 白天/黑白/定時白天                                        |
| 網絡協議       | DHCP, 固定IP, RTSP                                                  |
| ONVIF 協議   | Profile S                                                         |
| 時間設定       | NTP校時/手動校時                                                        |
| 網路介面       | 1X RJ45 10/100Mbps 乙太網路埠                                          |
| 紅外線 / 投射距離 | N/A                                                               |
| 防護等級       | N/A                                                               |
| 工作溫度       | -10°C ~ 60°C                                                      |
| 電源         | DC12V & PoE                                                       |
| 尺寸(mm)     | 41(L)*41(W)*28(D) mm 不含鏡頭及腳架                                      |

規格若有變動，恕不另行通知